

Pelletanlage prestige 14 bis 60 kW



Pelletheizkessel mit Sauganlage und Niedertemperatur-Wärmetauscher.

Die Pelletregelung bietet serienmäßig ein Touch-Display mit witterungsgeführter Außentemperaturregelung für bis zu zwei mischergeregelten Heizkreisen und einem Boilerkreis mit Ansteuerung einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe. Ebenso enthalten sind Pufferlogik, Fernleitungspumpe, externer Heizkreis sowie Fremdwärmelogik komplett mit einem Außenfühler, einem oder zwei Anlegefühler für Heizkreise, einem Boilerfühler und einer Tauchhülse.

Die Vorteile auf einen Blick

- bequeme Regelung über Touch-Display
- Niedertemperatur-Wärmetauscher von 38 – 75 °C
- Lambdaregelung mit automatischer Brennstofferkennung
- Schamottebrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen
- höchster Wirkungsgrad über 95 %
- automatischer Schieberost mit Ascheverdichtungssystem
- automatische Füllstandsanzeige der Aschelade
- automatische Kesselputzeinrichtung
- automatische Zündung
- Doppel-Zellradschleuse mit 100 % Rückbrandsicherheit
- hocheffizientes Saugsystem mit Zwischenbehälter
- Pellet-Lagerraum-Füllstandsanzeige
- höchster Komfort und maximale Betriebssicherheit